

Réf. GATE 3000



Automatismes à basse consommation



max. 4,5 m / 450 kg

Consommation en stand-by: 0,012 W !

Kit ouvre portail double Battant

largeur maxi 2,25 m par vantail (tot.4,5 m)

Contenu du kit

- 2 vérins en basse tension 12V
- 1 boîtier de contrôle
- 2 télécommandes Rolling code 4 canaux
- 1 feu clignotant 12V
- 1 sélecteur à clé ultra plat
- 1 clé pour déverrouillage manuel
- accessoires de montage
- notice



Emballage: boîte en carton 70x 21 x 24 cms: 11 kg



- Automatisation à basse consommation en basse tension. SUR et FIABLE. **Garantie 2 ans avec assistance téléphonique et on-line**
- Fonctionnement en continu pour toute sorte de climat, sans risque de surchauffe ou électrocution.
- Système d'installation simplifiée et rapide. Le moteurs sont déjà cablés avec 1m de câble
- Système ANTI-INTRUSION : blocage automatique des vantaux en fermeture. Ne nécessite pas d'électroserrure
- Déverrouillage manuel de secours par clé triangulaire fournie
- Système ampérométrique de détection d'obstacle (sécurité anti-pression)
- Fermeture automatique (avec temps de pause de 30 sec.) ou pas à pas (ouvre-ferme-ouvre)
- Ne nécessite pas d'entretien particulier

Schema d'installation



Accessoires en option compatibles:

Giga remote 4  Réf.6204	Digi pro 4  Réf.SW6500	Flash light  Réf.SW7500/12V
Safe lock  Réf.SW-Lock	Safety laser 3000  Réf.SW7012	

Pour plus d'info et notices visitez: www.conformatique.com